

DELLMECO, vezető szivattyúgyártó már 2004 óta. Főbb termékeik a levegő működtetésű és elektromos membránszivattyúk, széles választékú kiegészítőkkel, ipari felhasználásra.

A DELLMECO célja a legjobb minőség, kombinálva kutatással és fejlesztéssel a vevők elégedettsége érdekében.

ATEX CE  II 2GD TX



MŰANYAG SZIVATTYÚK

- PE és PTFE ház / PE cond. / PTFE cond.
- max. hőmérséklet: 120 °C
- max. nyomás: 14 bar
- szállítási kapacitás: 10 ... 850 U/h
- elérhető ATEX-es kivitel

MEMBRÁN ANYAGMINŐSÉGEK

- TFM/PTFE
- TFM/PFA
- NBR
- EPDM



FÉM SZIVATTYÚK

- alumínium, öntött vas, AISI 316 ház
- max. hőmérséklet: 120 °C
- max. nyomás: 14 bar
- szállítási kapacitás: 25 ... 850 U/h
- minden fémházú szivattyú ATEX-es

SZELEPGOLYÓ ANYAGMINŐSÉGEK

- PE
- PTFE
- NBR
- EPDM
- AISI 316
- kerámia



HIGIÉNIKUS SZIVATTYÚK

- AISI 316L Hygienic ház
- max. hőmérséklet: 120 °C
- max. nyomás: 14 bar
- szállítási kapacitás: 30 ... 850 U/h
- egyszerű karbantartás

ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ SZIVATTYÚK

- alumínium, öntött vas, AISI 316, PE, PTFE
- max. hőmérséklet: 120 °C
- max. nyomás: 6 bar
- szállítási kapacitás: 25 ... 790 U/h
- motor max. teljesítménye: 9,2 kW



SZIVATTYÚK FÉLVEZETŐ GYÁRTÁSHOZ

- TFM/PTFE, UPPE, AISI 316L anyagminőségek
- max. hőmérséklet: 200 °C
- max. nyomás: 6 bar
- szállítási kapacitás: 10 ... 100 U/h
- megfelel ISO 14644-1 szabványnak



A DELLMECO hivatalos magyarországi képviselője:

Union Pump Kft.

H-3704 Berente, Dankó utca 1.

Tel.: +36-48/411-479

Fax: +36-48/411-542

E-mail: info@union-pump.hu

Web: www.union-pump.hu

Igény esetén a DELLMECO a standard szivattyúkat több különböző kiegészítővel is felszereli a megfelelő működés érdekében.

PULZÁCIÓ CSÖKKENTŐ

A pulzációból adódó rezgések rossz hatással vannak a szivattyúra és a hozzá kapcsolódó csővezeték rendszerre is. Ennek érdekében pulzáció csökkentő kapcsolható a szivattyúhoz, minimalizálva a nyomáslökéseket.



MAGASNYOMÁSÚ KIALAKÍTÁS

A DELLMECO által alkalmazott egyik kialakítás a magasnyomáson üzemelő szivattyúk, amelyek nyomásfokozó és megerősített házszerkezettel rendelkeznek, elérve akár a 14 báros nyomást.



HÚTÓ/FŰTŐ KÖPENY

A szállítandó közeg hőmérsékletének megfelelő szinten tartását segíti, hűtéssel vagy fűtéssel. A hűtő vagy fűtő folyadék folyamatosan kering a rendszerben, amely a szivattyú folyadékkal érintkező részeit hűtik, illetve fűtik.



SZIVATTYÚ LEÜRÍTŐ RENDSZER

A DELLMECO szivattyú teljesen leüríthető manuálisan vagy pneumatikusan, szétszerelés nélkül, ezáltal a szivattyú használat után könnyen átmosható.



SZÍVÓ-, NYOMÓCSONK VÁLASZTÉK

Csatlakozókból széles választék elérhető. A standradon kívül akár osztott csonkok, karimával rendelkező csonkok, és a legtöbb szabványnak megfelelő csonkok is. BSP menetes, PN10 DIN 2576, ANSI 150 RF-SO, PN10/16 DIN 2277/2278.



EGYÉB MÉRŐ KIEGÉSZÍTŐK

A két leggyakrabban alkalmazott kiegészítő közül az egyik a löketszámláló, ami a szivattyúházba épített szenzor segítségével fizikai kontakt nélkül méri a membrán löketszámát. A másik eszköz a membrán monitor, ami azonnal jelez egy esetleges membránszakadást.

A DELLMECO hivatalos magyarországi képviselője:

További opciókért: www.dellmeco.com

Union Pump Kft.

H-3704 Berente, Dankó utca 1.

Tel.: +36-48/411-479

Fax: +36-48/411-542

E-mail: info@union-pump.hu

Web: www.union-pump.hu